INTERIOR · GOB

CUBO LED

Tecnología GOB: los LED van cubiertos por una capa de resina que los protege de golpes, agua, polvo y estática.



GOB
TECNOLOGÍA

800 nits
BRILLO

3.840 Hz
REFRESCO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P2.5	P3.91
PITCH	2,5 mm	3,91 mm
MÓDULO	320 × 160 mm	250 × 250 mm
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	128 × 64 px	64 × 64 px
DENSIDAD	160.000 puntos/m²	65.536 puntos/m²
LED	SMD 2121	SMD 2020
ESCANEO	1/32, corriente constante	1/16, corriente constante
DISTANCIA DE VISIÓN	2,5 m	4 m
TAMAÑO DE CARA	320 × 320 mm	500 × 500 mm
CONSUMO MÁXIMO	750 W	
BRILLO	≥ 800 nits	
REFRESCO	≥ 3.840 Hz	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C	
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %	
MTBF	≥ 100.000 h	
TASA DE FALLA	< 0,0002	
TIEMPO DE VIDA	≥ 10.000 h	

CARACTERÍSTICAS

Qué es GOB

Los LED van cubiertos por una capa de resina: resisten golpes, agua, polvo y estática, y se pierden muchos menos píxeles.

Instalación

Se cuelga del techo, se fija en la pared o se apoya en el piso.

Medidas

Se fabrica en varios tamaños con el módulo de última generación.

Dónde se usa

Shoppings, bares, karaokes, salones de exposición de clubes y locales gastronómicos.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.