INTERIOR · VIDRIERA

FILM LED TRANSPARENTE

Se instala fácil: se pega directo sobre el vidrio. La transparencia va del 55 al 90 % según el modelo.



90 %
TRANSPARENCIA MÁXIMA

IP65
PROTECCIÓN, P10 A P20

-20 a +65 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P4-8	P6.5	P10	P16	P20
PITCH	4 / 8 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	20 mm
MÓDULO	960 × 256 mm	962 × 208 mm	960 × 320 mm	960 × 320 mm	960 × 320 mm
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	240 × 32 px	148 × 32 px	96 × 32 px	60 × 20 px	48 × 16 px
DENSIDAD	31.250 puntos/m²	23.668 puntos/m²	10.000 puntos/m²	3.906 puntos/m²	2.500 puntos/m²
LED	SMD 2121				
PROTECCIÓN	IP30	IP30	IP30 / IP65	IP30 / IP65	IP30 / IP65
TRANSPARENCIA	60 %	55 %	85 %	85 %	90 %
BRILLO	≤ 5.000 · ≤ 3.000 · ≤ 2.500 nits				
CONSUMO MÁXIMO	800 W · 400 W · 300 W				
GABINETE	960 × 960 mm				
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 a +65 °C				
ALIMENTACIÓN	AC 95 – 240 V				
MTBF	≥ 100.000 h				
TIEMPO DE VIDA	≥ 10.000 h				

CARACTERÍSTICAS

Instalación
Se pega directo sobre la superficie del vidrio.

Transparencia
Del 55 al 90 % según el modelo: desde la calle se sigue viendo el interior del local.

Formas
El módulo de última generación se adapta a distintas formas.

Dónde se usa

Vidrieras, exhibidores y espacios de entretenimiento.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.