EXTERIOR · IP65 · VENTA

SERIE FIJA EXTERIOR P3 – P10

Gabinete delgado con 6.500 nits de brillo, para verse de lejos y a pleno sol. Módulos estancos IP65 / IP43 con protección UV.



6.500 nits
BRILLO

IP65
PROTECCIÓN

900 W/m²
CONSUMO MÁXIMO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P3	P6	P8	P10
PITCH	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm
MÓDULO	192 × 192 mm	192 × 192 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	64 × 64 px	32 × 32 px	40 × 20 px	32 × 16 px
DENSIDAD	111.111 puntos/m²	27.777 puntos/m²	15.625 puntos/m²	10.000 puntos/m²
LED	SMD 1921	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535
ESCANEO	1/16, corriente constante	1/8, corriente constante	1/5, corriente constante	1/2, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 4 m	≥ 6 m	≥ 8 m	≥ 10 m
GABINETE	960 × 960 mm			
PROTECCIÓN	IP65 / IP43			
POTENCIA POR MÓDULO	25 – 40 W			
CONSUMO MÁXIMO	900 W/m²			
BRILLO	≥ 6.500 nits			
REFRESCO	≥ 3.840 Hz			
ÁNGULO DE VISIÓN	160° H / 160° V			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C			
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %			
MTBF	> 5.000 h			
VIDA ÚTIL	> 100.000 h			
TASA DE FALLA	< 0,0001			

CARACTERÍSTICAS

Visible a pleno sol
6.500 nits, alto contraste y amplio ángulo de visión: la imagen se lee clara con sol directo.

Protección
Módulos totalmente estancos, IP65 / IP43, con protección UV. Aguanta lluvia y calor sin deformar la pantalla.

Gabinete estándar
Caja de 960 × 960 mm con agujeros de montaje del mismo tamaño que el módulo estándar.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.