INTERIOR · VENTA · 4:3

SERIE FINA INTERIOR 4:3

Sin juntas visibles entre módulos: textos, gráficos y señales de datos se leen enteros. Pitch de 1,25 a 2 mm.



160°
ÁNGULO DE VISIÓN H Y V

3.840 Hz
REFRESCO

700 W/m²
CONSUMO MÁXIMO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P1.25	P1.538	P1.86	P2
PITCH	1,25 mm	1,538 mm	1,86 mm	2 mm
MÓDULO	320 × 160 mm			
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	256 × 128 px	208 × 104 px	172 × 86 px	160 × 80 px
DENSIDAD	640.000 puntos/m²	422.500 puntos/m²	288.906 puntos/m²	250.000 puntos/m²
LED	SMD 1010	SMD 1212	SMD 1515	SMD 1515
ESCANEO	1/64, corriente constante	1/52, corriente constante	1/43, corriente constante	1/40, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 1,2 m	≥ 1,5 m	≥ 1,8 m	≥ 2 m
GABINETE	640 × 480 mm			
POTENCIA POR MÓDULO	25 – 30 W			
CONSUMO MÁXIMO	700 W/m²			
BRILLO	≥ 600 nits			
REFRESCO	≥ 3.840 Hz			
ÁNGULO DE VISIÓN	160° H / 160° V			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C			
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %			
MTBF	> 5.000 h			
VIDA ÚTIL	> 100.000 h			
TASA DE FALLA	< 0,0001			

CARACTERÍSTICAS

Imagen sin cortes
El mosaico no muestra la junta entre módulos, así que la señal digital, los gráficos y el texto se ven completos.

Dónde se usa
Centros de control de transporte público, bomberos y supervisión de seguridad, entre otros.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.