EXTERIOR · IP65 · VENTA

SERIE FUNDICIÓN EXTERIOR

Módulos grandes de 480 × 320 mm en gabinete de aluminio fundido. 6.500 nits e IP65 / IP43 para carteles de gran distancia.



6.500 nits
BRILLO

650 W/m²
CONSUMO MÁXIMO

IP65
PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES

MODELO	P5.71	P6.67	P8	P10
PITCH	5,71 mm	6,67 mm	8 mm	10 mm
MÓDULO	480 × 320 mm			
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	84 × 56 px	72 × 48 px	60 × 40 px	48 × 32 px
DENSIDAD	30.625 puntos/m²	22.500 puntos/m²	15.625 puntos/m²	10.000 puntos/m²
LED	SMD 2727	SMD 2727	SMD 3535	SMD 3535
ESCANEO	1/7, corriente constante	1/6, corriente constante	1/4, corriente constante	1/2, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 6 m	≥ 7 m	≥ 8 m	≥ 10 m
GABINETE	960 × 960 mm			
MATERIAL	Aluminio fundido a presión			
PROTECCIÓN	IP65 / IP43			
CONSUMO MÁXIMO	650 W/m²			
BRILLO	≥ 6.500 nits			
REFRESCO	≥ 3.840 Hz			
ÁNGULO DE VISIÓN	140° H / 140° V			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C			
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %			
MTBF	> 5.000 h			
VIDA ÚTIL	> 100.000 h			
TASA DE FALLA	< 0,0001			

CARACTERÍSTICAS

Visible a pleno sol
6.500 nits y alto contraste: la imagen se lee clara con sol directo.

Protección
Módulos totalmente estancos, IP65 / IP43, con protección UV. Aguanta la intemperie sin deformar la pantalla.

Gabinete estándar
Caja de 960 × 960 mm, con agujeros de montaje del mismo tamaño que el módulo estándar.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.