ALQUILER · EXTERIOR · IP65

SERIE RENTAL EXTERIOR

Gabinete de chapa liviano, que se carga y se descarga rápido. Módulos totalmente estancos y 6.000 nits para eventos a pleno sol.



6.000 nits
BRILLO

IP65
PROTECCIÓN

3.840 Hz
REFRESCO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P2.976	P3.91	P4.81
PITCH	2,976 mm	3,91 mm	4,81 mm
MÓDULO	250 × 250 mm		
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	84 × 84 px	64 × 64 px	52 × 52 px
DENSIDAD	112.896 puntos/m²	65.536 puntos/m²	43.264 puntos/m²
LED	SMD 1415	SMD 1921	SMD 1921
ESCANEO	1/28, corriente constante	1/16, corriente constante	1/13, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 3 m	≥ 4 m	≥ 4,8 m
GABINETE	500 × 500 mm / 500 × 1000 mm		
MATERIAL	Chapa metálica		
PROTECCIÓN	IP65 / IP63		
CONSUMO MÁXIMO	900 W		
BRILLO	≥ 6.000 nits		
REFRESCO	≥ 3.840 Hz		
ÁNGULO DE VISIÓN	140° H / 140° V		
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C		
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %		
MTBF	> 5.000 h		
VIDA ÚTIL	> 100.000 h		
TASA DE FALLA	< 0,0001		

CARACTERÍSTICAS

Qué incluye el alquiler

Gabinetes, procesador, estructura, transporte, armado, desarme y un operador durante el evento.

Protección

Conectores estancos y módulos totalmente cerrados. Protección hasta IP65.

Montaje

Módulo estándar, fácil de calcular por metro. Se cuelga de un techo o estructura, o queda fija.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.